

stay connected

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC


Einphasen- Steuer- und Trenntransformator 320 VA Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen







stay connected




Abbildung stellvertretend

Zulassungen







Eingang	
Eingangsspannung	230/400 V AC
Frequenz	5060 Hz
Eingangsstrom	1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)
Einschaltstrom	17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Allgemeine Daten	
Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20+40 °C, Betauung unzulässig
Abmessungen H × B × T	92×120×122.4 mm
Befestigungsmaße a × b × c	74.4×90×5.8 mm
Bohrung Ø	5.8×10 mm
Ausgang	
Ausgangsspannung	230 V AC
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85043180