

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:3000VA IN:440VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Eingangsspannung	400 V AC ±5 %
Eingangsstrom	7.85 A (400 V AC)
Einschaltstrom	140 A (400 V)
Kurzschlussstrom	374 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	5.1 kV (prim./sec.)
Befestigungsmaße a × b × c	200× 174×9
Abmessungen H × B × T	168×195×250 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 10/15

Bohrung Ø	9x14
Befestigungsart	schraubbar
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Ausgang	
Ausgangsspannung	110 V AC
Kaufmännische Daten	
Mindestbestellmenge	5
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85043200