



Лучшее решение для технического обслуживания и ремонта

Elmasonic X-tra basic

Мощные напольные ультразвуковые мойки

- Многочастотная технология: 25 и 45 кГц в одной мойке для предварительной и финишной очистки
- Напольные ультразвуковые мойки в 6 исполнениях от 25 до 250 литров
- Управление: эргономичное, легкое управление, понятно расположенные элементы управления, защита от брызг
- Функция Sweep: однородное распределение ультразвуковой мощности по всему объёму ванны
- Функция Pulse: дополнительная мощность для сложных задач очистки



www.elma-ultrasonic.com

Эта серия, состоящая из 6 моек, разработана для работы в тяжёлом режиме на производстве, в цехе и сервисе.

Корпус из нержавеющей стали и прочная ванна предназначены для постоянной работы. Мы предоставляем 3-х летнюю гарантию на прочную специальную нержавеющую сталь при надлежащем использовании и работе в одну смену.

Большое количество атрибутов делает управление мойками легким и эффективным.

Все мойки установлены на роликах и могут быть легко перемещены к различным рабочим местам производственного помещения или цеха.

Эргономически расположенная у вершины мойки панель управления позволяет выполнять быструю и легкую настройку всех соответствующих параметров, таких как время, температура, частота и пульсация. В частности, режим Pulse, который обеспечивает кратковременное увеличение мощности для стойких и трудных загрязнений, расширяет спектр применения моек и делает их универсальными средствами для очистки. Режим Sweep для равномерного распределения звукового поля работает постоянно.

При проектировании этой серии, мы придали большое значение облегчению технического обслуживания. Передняя часть мойки снимается с панелью управления и генератором, образуя одну единицу, которая может быть легко снята для замены. „Интеллектуальные“ генераторы сами настраиваются с установленными элементами преобразователя. Время производственных простоев сведено до минимума, что является большим преимуществом для покупателя.



Напольные мойки с эргономичным расположением панели управления



Наклонная панель управления (защита от брызг) для лёгкого управления и контроля всех параметров и режимов (время, температура, настройки частоты и пульсации)



Съёмная крышка (по желанию: откидная крышка на петлях)



Корзина может быть подвешена в ванне или установлена в позиции (Drip-Off) слива оставшейся жидкости



Шаровой вентиль для быстрого слива очищаемой жидкости



Мойки установлены на роликах для перемещения

Технические параметры X-tra basic

	X-tra 300	X-tra 550	X-tra 800	X-tra 1200	X-tra 1600	X-tra 2500
Объём в литрах	30	58	83	126	162	253
Напряжение (В)	230	400 / 3 × 208	400 / 3 × 208	400 / 3 × 208	400 / 3 × 208	400 / 3 × 208
Эффективная мощность ультразвука (Вт)	600	1000	1000	1800	2000	2000
Пиковая мощность ультразвука (Вт)	2400	4000	4000	7200	8000	8000
Функция Sweep	включена	включена	включена	включена	включена	включена
Пульсация	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально	опционально
Мощность нагревателя (Вт)	1 × 1700	1 × 2900	2 × 2900	2 × 2900	3 × 2500	3 × 2500
Тип нагревателя	прямой/трубчатый	прямой/трубчатый	прямой/трубчатый	прямой/трубчатый	прямой/стержневой	прямой/стержневой
Внутренние размеры ванны W/D/H (мм)	330/300/300	500/330/350	500/330/500	600/600/350	600/600/450	750/650/520
Внутренние размеры корзины W/D/H (мм)	255/230/165	415/255/210	400/255/360	490/525/200	480/525/300	630/575/365
Габариты мойки W/D/H (мм)	405/449/800	575/479/800	575/479/800	676/750/800	676/750/800	826/800/800
Сливная труба V4A (")	3/4	3/4	3/4	1	1	1